

RTX8830 Specyfikacja



RTX8830

RTX8830 to telefon dedykowany do bezprzewodowego systemu RTX8630.

Telefon RTX8830 jest zgodny ze standardem IP65, dzięki czemu znajduje zastosowanie m. in.: w przemyśle, szpitalach czy hotelach.


Wireless



Funkcje telefonu:

- obsługa HD audio (G.722)
- wyświetlacz 2" TFT, 176x220
- obsługa standardu IP65
- wytrzymała konstrukcja
- dedykowany przycisk alarmowy
- wsparcie Pull cord
- wsparcie Man-down
- redukcja szumów otoczenia
- Bluetooth (opcja)
- odbiornik LF (125kHz) (opcja)
- obsługa Micro SD
- pojedynczy SKU

W zestawie:

- 1 telefon RTX8830
- 1 bateria litowo-jonowa
- 1 klips do zamocowania telefonu na pasku
- 1 ładowarka biurkowa
- 1 zasilacz AC
- 1 instrukcja obsługi
- 1 karta charakterystyki

Wireless



Specyfikacja techniczna

AUDIO

- kodek G722 HD audio
- kodek G726 audio standard
- tryb głośnomówiący HD
- zgodność z HAC (TIA-1083)
- redukcja szumów otoczenia
- poziom głośności: >=100 dB SPL
- głośniki zabezpieczone przed metalowymi opilkami

WYŚWIETLACZ

- 2" 176 x 220 pikseli 64k TFT
- 3 kolory MWI LED
- obsługa min. 20 języków

KLAWIATURA

- 28 przycisków (w tym 5-kierunkowy kursor)
- 3 przyciski "soft"
- 1 przycisk alarmowy
- przyciski odbierania / kończenia połączenia
- technologia IMD, podświetlenie

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWKI

- 3,5 mm, zgodne z iPhone
- Bluetooth (opcja)

DZWONEK

- 20 melodii, 6 poziomów
- kontrola głośności
- powiadomienia o alarmach, niskim poziomie baterii czy słabym zasięgu
- wibracje

DECT

- częstotliwość
 - 1880 - 1900MHz (EU)
 - 1910 - 1930MHz (LATAM)
 - 1910 - 1920MHz (Brazil)
 - 1920 - 1930MHz (US)
- zasięg działania:
 - w pomieszczeniu: 50 m
 - na zewnątrz: 300 m
- poziomy zasilania: 4
- 2 anteny
- obsługa szyfrowania
- 10 rejestracji w systemie

FUNKCJE POŁĄCZEŃ

- lista połączeń (50 ostatnich): odebrane, nieodebrane, wychodzące
- szybkie wybieranie
- obsługa centralnej książki (wiele serwerów LDAP)
- lokalna książka adresowa (250 wpisów) (3 numery do jednego nazwiska)
- data i godzina na wyświetlaczu, gdy telefon znajduje się w trybie "idle"
- obsługa DND i CFx
- połączenia oczekujące
- połączenie konferencyjne

MESSAGING

- wiadomości SMS, maks. 200 znaków
- informacje o alarmach
- lista alarmów zaznaczona kolorem
- pamięć: 35000 znaków dla SMS i alarmów

WYMIARY I WAGA

- 152 x 48 x 28 [mm]
- 175 g

WYDAJNOŚĆ

- czas rozmowy: 17 godzin (NB), 12 godzin (WB)
- czas czuwania: 200 godzin
- bateria litowo-jonowa
- czas ładowania: 6 godzin
- czas ładowania przez USB: TBD
- wtyczka: EU/US/AUS/UK

ŚRODOWISKO PRACY

- standard IP65
- wstrząsoodporny
- ESD: 8kV (contact) i 16kV (air)
- temperatura otoczenia: -15 - 55 °C

WYTRZYMAŁOŚĆ

- odporny na upadek z wys. 2 m na betonowe podłoże
- odporność na upadki: 1000 x 0,5 m
- klawiatura: 100.000 naciśnień
- ścieralność klawiatury: 70 RCA

CERTYFIKATY

- EU, US, CA i AUS

KONTEL

Importer i dystrybutor w Polsce

KONTEL

02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

Tel. 22 646 76 76, rtx@kontel.pl